

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://eldom.nt-rt.ru/> || eom@nt-rt.ru

Водонагреватели косвенные Eldom Green Line напольные

Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV08046TST, напольный, под котёл, 80 литров



Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV08046TST, напольный,, под котёл,
80 литров

Косвенный напольный водонагреватель (под котел) объемом 80 литров.

Основные характеристики товара:

- Размеры (В x Ш): 805 x 460 мм;
- Объем: 80 л;
- Мощность: теплообменник 21;
- Напряжение: 220-240 В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Номинальный объем	80
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	80
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	напольная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	трубчатый теплообменник
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Особенности	Возможно подключение контура рециркуляции
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Подключение ГВС	Сверху
Подключение теплообменника	Сверху

Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV10046TST, напольный, под котёл, 100 литров



Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV10046TST, напольный,, под котёл, 100 литров

Косвенный напольный водонагреватель (под котел) объемом 100 литров.

Основные характеристики товара:

- Размеры (В x Ш): 985 x 460 мм;
- Объем: 100 л;
- Мощность: теплообменник 30;
- Напряжение: 220-240 В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Номинальный объем	100
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	100
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	напольная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	трубчатый теплообменник
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Особенности	Возможно подключение контура рециркуляции
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Подключение ГВС	Сверху
Подключение теплообменника	Сверху

Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV12046TST, напольный, под котёл, 120 литров



Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV12046TST, напольный,, под котёл, 120 литров

Косвенный напольный водонагреватель (под котел) объемом 120 литров.

Основные характеристики товара:

- Размеры (В x Ш): 1150 x 460 мм;
- Объем: 120 л;
- Мощность: теплообменник 36;
- Напряжение: 220-240 В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Номинальный объем	120
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	120
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	напольная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	трубчатый теплообменник
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Особенности	Возможно подключение контура рециркуляции
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Подключение ГВС	Сверху
Подключение теплообменника	Сверху

Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV20014FS, 1 теплообменник, напольный, 750 литров



Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV75011S, 1 теплообменник,, напольный, 750 литров

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Нижнее расположение змеевика, который максимально аккумулирует энергию альтернативного источника. Эта модель подходит для подключения к солнечному

коллектору или термонасосу. Большая площадь теплообменника позволяет универсальное применение этой модели водонагревателей;

- Сенсорные муфты для теплообменника – установка термодатчиков позволяет точное управление системой отопления и обеспечивает ее экономичное функционирование;
- теплоизоляционный слой из экспандированной полиуретановой пены толщиной 125 мм, обеспечивающий исключительно низкие тепловые потери и экономию средств;
- корпус из синтетической износостойкой материи цветом INOX.
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – бак с покрытием из износостойкой циркониевой эмали и двумя магниевыми протекторами для оптимальной защиты от коррозии всего объема;
- НАДЕЖНОСТЬ - с уникальной защитой ;
- Циркуляционная муфта;
- Термометр;
- Электрический трубчатый нагреватель специально проектированный для этой модели и изготовленный по технологии последнего поколения.

Основные характеристики товара:

- Размеры (В x Ш x Г): 1675 x 1100 x 1200 мм;
- Объем: 750 л;
- Площадь теплообменников: 2,03 м²;
- Напряжение: 400 В 3N;
- Вес: 229 кг;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Номинальная мощность	12
Номинальный объем	2000
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	2000
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	напольная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	трубчатый теплообменник
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Особенности	Возможно подключить контур рециркуляции
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Наличие тена	Опция

**Косвенный напольный водонагреватель GREEN LINE
FV15060TST**



Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV15060TST, напольный,, под котёл, 150 литров

Косвенный напольный водонагреватель (под котел) объемом 150 литров.

Основные характеристики товара:

- Размеры (В x Ш): 1000 x 586 мм;
- Объем: 150 л;
- Мощность: теплообменник 36;
- Напряжение: 220-240 В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВxШxГ	1000x586
Номинальный объем	150
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	150
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	напольная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	трубчатый теплообменник
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Особенности	Возможно подключение контура рециркуляции
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Подключение ГВС	Сверху
Подключение теплообменника	Сверху

Косвенный напольный водонагреватель GREEN LINE FV20060TST



Водонагреватель косвенный Eldom Green Line FV20060TST, напольный,, под котёл, 200 литров

Косвенный напольный водонагреватель (под котел) объемом 200 литров.

Основные характеристики товара:

- Размеры (В x Ш): 1255 x 586 мм;
- Объем: 200 л;
- Мощность: теплообменник 36;
- Напряжение: 220-240 В;
- Гарантия производителя на данный товар: 3 года.

Европейская комплектация - поставляется без провода и вилки.

Размер, ВxШxГ	1255x586
Номинальный объем	200
Монтаж	вертикальный
Бак	Эмалированная сталь
Объемная группа	200
Изделие	водонагреватель
Макс. давление воды бар	6
Гарантия	5 лет
Страна	Болгария
Конструкция	напорный
Управление	механическое
Установка	напольная
Форма	круглая
Вид нагревательного элемента	трубчатый теплообменник
Материал внутреннего бака	Циркониевая эмаль
Особенности	Возможно подключение контура рециркуляции
Защита от коррозии	2 магниевых анода
Подключение ГВС	Сверху
Подключение теплообменника	Сверху

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://eldom.nt-rt.ru/> || eom@nt-rt.ru